



# SICHERHEITSDATENBLATT

## ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

### 1.1. Produktidentifikator

Handelsname oder  
Bezeichnung des Gemischs KONTAKT LR

Registrierungsnummer -

Synonyme Keine.

Produktnummer BDS002424AE

Ausgabedatum 19-Mai-2021

Überarbeitungsnummer 01

### 1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Identifizierte  
Verwendungen Präzisionsreiniger

Verwendungen, von denen  
abgeraten wird Unbekannt.

### 1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname CRC Industries Europe bv

Anschrift Touwslagerstraat 1  
9240 Zele  
Belgien

Telefonnummer +32(0)52/45.60.11

Fax +32(0)52/45.00.34

E-mail hse@crcind.com

Website www.crcind.com

### 1.4. Notrufnummer

Telefon .: +32(0)52/45.60.11 (office hours)

Allgemein in der EU 112 (24 Stunden täglich zugänglich. SDB-/Produktinformationen stehen für den Notdienst eventuell nicht zur Verfügung.)

## ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

### 2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Das Gemisch wurde auf seine physikalischen, gesundheitlichen und Umweltgefahren bewertet und/oder getestet. Es gilt die nachfolgende Einstufung.

#### Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) in der geänderten Fassung

##### Physikalische Gefahren

|          |             |                                                                                                       |
|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aerosole | Kategorie 1 | H222 - Extrem entzündbares Aerosol.<br>H229 - Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. |
|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

##### Gesundheitsgefahren

|                                                           |                                  |                                                         |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Ätz-/Reizwirkung auf die Haut                             | Kategorie 2                      | H315 - Verursacht Hautreizungen.                        |
| Schwere Augenschädigung Reizung der Augen                 | Kategorie 2                      | H319 - Verursacht schwere Augenreizung.                 |
| Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition | Kategorie 3 betäubende Wirkungen | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. |

##### Umweltgefahren

|                                                       |             |                                                                   |
|-------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| Gewässergefährdend, langfristig<br>gewässergefährdend | Kategorie 3 | H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
|-------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|

### Gefahrenübersicht

Aerosol INHALT UNTER DRUCK. Der unter Druck stehende Behälter kann explodieren, wenn er Hitze oder Feuer ausgesetzt wird. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Verursacht schwere Augenreizung. Verursacht Hautreizungen. Beim Eindringen in Wasserwege umweltgefährdend. Die Exposition am Arbeitsplatz gegenüber dem Stoff oder der Mischung kann gesundheitsschädigende Wirkungen verursachen.

### 2.2. Kennzeichnungselemente

## Kennzeichnung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 in der geänderten Fassung

**Enthält:** 1-Ethoxypropan-2-ol; 2PG1EE; 1-Ethoxy-2-propanol; Propylenglycol-monoethylether, 2-Propanol; Isopropylalkohol; Isopropanol, Kohlenwasserstoffe, C 6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 5% n-hexane

### Gefahrenpiktogramme



### Signalwort

Gefahr

### Gefahrenhinweise

H222 Extrem entzündbares Aerosol.  
H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.  
H315 Verursacht Hautreizungen.  
H319 Verursacht schwere Augenreizung.  
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.  
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

### Sicherheitshinweise

#### Prävention

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.  
P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und sonstigen Entzündungsquellen fernhalten. Nicht rauchen.  
P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.  
P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.  
P261 Einatmen von Nebel/Dampf vermeiden.  
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

#### Reaktion

Nicht zugewiesen.

#### Lagerung

P410 + P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50 °C aussetzen.

#### Entsorgung

P501 Inhalt/Behälter gemäß den lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

### Zusätzliche Angaben auf dem Etikett

Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien:  
aliphatische Kohlenwasserstoffe 15-30%

### 2.3. Sonstige Gefahren

Diese Mischung enthält keine Substanzen, die als vPvB / PBT gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XIII, beurteilt wurden. Dieses Produkt enthält keine Bestandteile, die gemäß Artikel 57(f) der REACH-Verordnung, der Verordnung (EU) 2017/2100 oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission als Bestandteile mit endokrinschädigenden Eigenschaften betrachtet werden, in Mengen von 0,1% oder mehr.

## ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

### 3.2. Gemische

#### Allgemeine Angaben

| Chemische Bezeichnung                                                                                              | %       | CAS-Nr. /<br>EG-Nummer | REACH-<br>Registrierungsnummer | Index-Nr.    | Hinweise |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|--------------------------------|--------------|----------|
| 2-Propanol; Isopropylalkohol;<br>Isopropanol                                                                       | 25 - 50 | 67-63-0<br>200-661-7   | 01-2119457558-25               | 603-117-00-0 |          |
| <b>Einstufung:</b> Flam. Liq. 2;H225, Eye Irrit. 2;H319, STOT SE 3;H336                                            |         |                        |                                |              |          |
| Ethanol; Ethylalkohol                                                                                              | 10 - 25 | 64-17-5<br>200-578-6   | 01-2119457610-43               | 603-002-00-5 |          |
| <b>Einstufung:</b> Flam. Liq. 2;H225, Eye Irrit. 2;H319                                                            |         |                        |                                |              |          |
| Kohlenwasserstoffe, C 6-C7,<br>n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 5%<br>n-hexane                                    | 10 - 25 | EC921-024-6<br>-       | 01-2119475514-35               | -            |          |
| <b>Einstufung:</b> Flam. Liq. 2;H225, Skin Irrit. 2;H315, STOT SE 3;H336, Asp. Tox. 1;H304, Aquatic Chronic 2;H411 |         |                        |                                |              |          |
| 1-Ethoxypropan-2-ol; 2PG1EE;<br>1-Ethoxy-2-propanol;<br>Propylenglycol-monoethylether                              | 5 - 10  | 1569-02-4<br>216-374-5 | 01-2119462792-32               | 603-177-00-8 |          |
| <b>Einstufung:</b> Flam. Liq. 3;H226, Eye Irrit. 2;H319, STOT SE 3;H336                                            |         |                        |                                |              |          |

| Chemische Bezeichnung                                                                                                                                         | %      | CAS-Nr. /<br>EG-Nummer | REACH-<br>Registrierungsnummer | Index-Nr.    | Hinweise |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|--------------------------------|--------------|----------|
| Kohlendioxid                                                                                                                                                  | 5 - 10 | 124-38-9<br>204-696-9  | Ausnehmen                      | -            | #        |
| <b>Einstufung:</b> Press. Gas;H280                                                                                                                            |        |                        |                                |              |          |
| Methanol                                                                                                                                                      | 0 - 1  | 67-56-1<br>200-659-6   | 01-2119433307-44               | 603-001-00-X | #        |
| <b>Einstufung:</b> Flam. Liq. 2;H225, Acute Tox. 3;H301;(ATE: 100 mg/kg), Acute Tox. 3;H311;(ATE: 300 mg/kg), Acute Tox. 3;H331;(ATE: 3 mg/l), STOT SE 1;H370 |        |                        |                                |              |          |
| <b>Spezifische Konzentrationsgrenze:</b> STOT SE 1;H370: C >= 10 %, STOT SE 2;H371: 3 % <= C < 10 %                                                           |        |                        |                                |              |          |

#### Liste mit Abkürzungen und Symbolen, die möglicherweise vorstehend verwendet wurden

#: Für diesen Stoff gibt es einen Grenzwert bzw. Grenzwerte der Union für die Exposition am Arbeitsplatz.  
M: M-Faktor  
PBT: Persistente, bioakkumulierbare und toxische Substanz.  
vPvB: Sehr persistente und sehr bioakkumulierbare Substanz.  
Alle Konzentrationen sind in Gewichtsprozent angegeben, sofern der Inhaltsstoff kein Gas ist. Gaskonzentrationen werden in Volumenprozent angegeben.

**Weitere Kommentare** Der volle Wortlaut für alle H-Sätze wird in Abschnitt 16 angegeben.

## ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

**Allgemeine Angaben** Sicherstellen, dass medizinisches Personal sich der betroffenen Materialien bewusst ist und Schutzvorkehrungen trifft.

### 4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

**Einatmen** Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Bei Unwohlsein Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen.

**Hautkontakt** Beschmutzte, getränkte Kleidung ausziehen. Mit viel Wasser und Seife waschen. Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.

**Augenkontakt** Augen sofort für 15 Minuten mit reichlich Wasser ausspülen. Ggf. Kontaktlinsen herausnehmen, wenn dies einfach möglich ist. Mit dem Auswaschen fortfahren. Ärztliche Hilfe hinzuziehen, wenn sich Reizung entwickelt und anhält.

**Verschlucken** Wenn es zu dem sehr unwahrscheinlichen Fall des Verschluckens kommt, einen Arzt oder eine Vergiftungszentrale anrufen. Mund ausspülen.

**4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen** Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Kopfschmerzen. Übelkeit, Erbrechen. Starke Augenreizung. Dieses Produkt kann Brennen, Tränenbildung, Rötung, Schwellung und verschwommene Sicht verursachen. Hautreizung. Kann Rötung und Schmerzen verursachen.

**4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung** Allgemeine Unterstützungsmaßnahmen und symptomatische Behandlung sind angezeigt. Betroffene Person unter Beobachtung halten. Die Symptome können verzögert auftreten.

## ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

**Allgemeine Brandgefahren** Extrem entzündbares Aerosol.

### 5.1. Löschmittel

**Geeignete Löschmittel** Alkoholresistenter Schaum. Pulver. Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>).

**Ungeeignete Löschmittel** Zum Löschen keinen Wasserstrahl verwenden, da das Feuer dadurch verteilt werden kann.

**5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren** Der Inhalt steht unter Druck. Der unter Druck stehende Behälter kann explodieren, wenn er Hitze oder Feuer ausgesetzt wird. Im Brandfall können sich gesundheitsschädliche Gase entwickeln.

### 5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

**Besondere Schutzausrüstung für die Brandbekämpfung** Feuerwehrpersonal muss Standardschutzausrüstung tragen, einschließlich flammhemmende Mäntel, Helme mit Gesichtsschutz, Handschuhe, Gummistiefel und schwere Atemschutzgeräte in geschlossenen Räumen.

**Besondere Verfahren zur Brandbekämpfung** Behälter aus dem Brandbereich entfernen, soweit dies ohne Gefahr möglich ist. Behälter sollten mit Wasser gekühlt werden, um den Aufbau eines Dampfdrucks zu vermeiden. Bei großen Bränden im Frachtbereich unbemannten Schlauchhalter oder fernbediente Düsen einsetzen. Wenn das nicht möglich ist, zurückziehen und den Brand ausbrennen lassen.

**Besondere Löschhinweise** Gewöhnliche Brandbekämpfungsmaßnahmen einsetzen; dabei Gefahren durch andere beteiligte Materialien berücksichtigen. Explosions- und Brandgase nicht einatmen.

## ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

### 6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

#### Nicht für Notfälle geschultes Personal

Während der Entsorgung geeignete Schutzkleidung und -ausrüstung tragen. Einatmen von Nebel/Dampf vermeiden. Beschädigte Behälter oder ausgetretenes Material nur berühren, wenn geeignete Schutzkleidung getragen wird. Ausgetretenes Material nicht berühren und nicht hindurchgehen.

#### Einsatzkräfte

Unnötiges Personal fernhalten. Einatmen von Nebel/Dampf vermeiden. Geschlossene Räume vor dem Betreten lüften. Wenn grössere Mengen verschütteten Materials nicht eingedämmt werden können, sollen die lokalen Behörden benachrichtigt werden. Empfohlenen persönlichen Schutz verwenden, wie in Abschnitt 8 im SDB empfohlen.

### 6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Zuständigen Geschäftsführer oder Bereichsleiter über alle Freisetzungen in die Umwelt informieren. Weiteres Auslaufen oder Verschütten verhindern, wenn dies ohne Gefahr möglich ist. Eindringen in die Kanalisation, den Boden oder Wasserwege vermeiden.

### 6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Das Leck abdichten, soweit dies ohne Gefahr möglich ist. Falls das Leck nicht repariert werden kann, so ist die Gasflasche in einen sicheren und offenen Bereich zu bringen. Alle Zündquellen vermeiden (nicht Rauchen, keine Fackeln, Funken oder Flammen im Nahbereich). Brennbare Stoffe (Holz, Papier, Öl usw.) von dem ausgetretenen Material fernhalten. Das Produkt ist mit Wasser nicht mischbar und breitet sich auf der Wasseroberfläche aus. Vorsorge treffen, daß das Produkt nicht in die Kanalisation gelangt. Mit Vermiculit, trockenem Sand oder Erde aufnehmen und in Behälter füllen. Nach dem Entfernen des Produkts den Bereich mit Wasser spülen.

Kleine Austrittsmengen: Mit saugfähigem Material (z.B. Lappen, Vlies) aufwischen. Oberflächen gründlich reinigen, um Kontaminationsrückstände zu entfernen.

### 6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Für persönliche Schutzmaßnahmen, siehe Abschnitt 8 im SDB. Für Abfallentsorgung siehe Abschnitt 13 im SDB.

## ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

### 7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Behälter steht unter Druck: Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach der Verwendung. Bei fehlendem oder defektem Sprühknopf nicht verwenden. Nicht gegen Flamme oder auf glühenden Gegenstand sprühen. Während des Gebrauchs nicht rauchen oder erst nach vollständigem Trocknen der besprühten Oberfläche. Keine Schneid-, Schweiß-, Löt-, Bohr- oder Schleifarbeiten am Behälter durchführen, und Behälter nicht Hitze, Feuer, Funken oder anderen Entzündungsquellen aussetzen. Alle Geräte, die zur Handhabung des Produktes verwendet werden, müssen geerdet sein. Leere Behälter nicht wieder verwenden. Einatmen von Nebel/Dampf vermeiden. Berührung mit den Augen, der Haut und Kleidung vermeiden. Längeren Kontakt vermeiden. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Geeignete persönliche Schutzausrüstung tragen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Anerkannte industrielle Hygienemaßnahmen beachten.

### 7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50 °C schützen. Nicht durchstechen, verbrennen oder zusammenquetschen. Handhabung oder Lagerung dieses Materials in der Nähe offenen Feuers, Hitze oder Entzündungsquellen vermeiden. Dieses Material kann sich statisch aufladen, was zu Funkenbildung führen kann und somit eine Entzündungsquelle darstellt. Von unverträglichen Stoffen fernhalten (Siehe Abschnitt 10 des SDB's). Lagerklasse (TRGS 510): 2B (Aerosolpackungen und Feuerzeuge)

### 7.3. Spezifische Endanwendungen

Steht nicht zur Verfügung.

## ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

### 8.1. Zu überwachende Parameter

#### Grenzwerte für berufsbedingte Exposition

Deutschland. DFG-MAK Liste (empfohlene Arbeitsplatzgrenzwerte). Kommission zur Untersuchung gesundheitlicher Gefahren durch chemische Verbindungen im Arbeitsbereich (DFG)

| Komponenten                                                                                              | Typ | Wert                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------|
| 1-Ethoxypropan-2-ol;<br>2PG1EE;<br>1-Ethoxy-2-propanol;<br>Propylenglycol-monoethylether (CAS 1569-02-4) | TWA | 86 mg/m3                         |
| 2-Propanol;<br>Isopropylalkohol;<br>Isopropanol (CAS 67-63-0)                                            | TWA | 20 ppm<br>500 mg/m3              |
| Dimethoxymethan (CAS 109-87-5)                                                                           | TWA | 200 ppm<br>1600 mg/m3<br>500 ppm |

**Deutschland. DFG-MAK Liste (empfohlene Arbeitsplatzgrenzwerte). Kommission zur Untersuchung gesundheitlicher Gefahren durch chemische Verbindungen im Arbeitsbereich (DFG)**

| Komponenten                         | Typ | Wert                               |
|-------------------------------------|-----|------------------------------------|
| Ethanol; Ethylalkohol (CAS 64-17-5) | TWA | 380 mg/m <sup>3</sup><br>200 ppm   |
| Kohlendioxid (CAS 124-38-9)         | TWA | 9100 mg/m <sup>3</sup><br>5000 ppm |
| Methanol (CAS 67-56-1)              | TWA | 130 mg/m <sup>3</sup><br>100 ppm   |

**Deutschland TRGS 900**

| Komponenten                                                               | Typ | Wert                  |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------|
| Kohlenwasserstoffe, C 6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 5% n-hexane | TWA | 700 mg/m <sup>3</sup> |

**Deutschland. TRGS 900, Grenzwerte in der Luft am Arbeitsplatz**

| Komponenten                                                                                      | Typ | Wert                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------|
| 1-Ethoxypropan-2-ol; 2PG1EE; 1-Ethoxy-2-propanol; Propylenglycol-monoethyl ether (CAS 1569-02-4) | AGW | 86 mg/m <sup>3</sup><br>20 ppm     |
| 2-Propanol; Isopropylalkohol; Isopropanol (CAS 67-63-0)                                          | AGW | 500 mg/m <sup>3</sup><br>200 ppm   |
| Dimethoxymethan (CAS 109-87-5)                                                                   | AGW | 1600 mg/m <sup>3</sup><br>500 ppm  |
| Ethanol; Ethylalkohol (CAS 64-17-5)                                                              | AGW | 380 mg/m <sup>3</sup><br>200 ppm   |
| Kohlendioxid (CAS 124-38-9)                                                                      | AGW | 9100 mg/m <sup>3</sup><br>5000 ppm |
| Methanol (CAS 67-56-1)                                                                           | AGW | 130 mg/m <sup>3</sup><br>100 ppm   |

**EU. Richtgrenzwerte für Exposition in der Richtlinie 91/322/EWG, 2000/39/EG, 2006/15/EG, 2009/161/EG, 2017/164/EU**

| Komponenten                 | Typ | Wert                               |
|-----------------------------|-----|------------------------------------|
| Kohlendioxid (CAS 124-38-9) | TWA | 9000 mg/m <sup>3</sup><br>5000 ppm |
| Methanol (CAS 67-56-1)      | TWA | 260 mg/m <sup>3</sup><br>200 ppm   |

**Biologische Grenzwerte**

**Deutschland. TRGS 903, Liste der BAT-Werte (Biologische Grenzwerte)**

| Komponenten                                             | Wert    | Determinante  | Probekörper | Probenahmezeitpunkt |
|---------------------------------------------------------|---------|---------------|-------------|---------------------|
| 2-Propanol; Isopropylalkohol; Isopropanol (CAS 67-63-0) | 25 mg/l | Azetonartig   | Urin        | *                   |
|                                                         | 25 mg/l | Azetonartig   | Blut        | *                   |
| Methanol (CAS 67-56-1)                                  | 15 mg/l | Methylalkohol | Urin        | *                   |

\* - Details zur Probenentnahme finden Sie im Quelldokument.

**Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung (Derived No Effect Level, DNEL)**

**Arbeiter**

| Komponenten                                                                                     | Wert                   | Bewertungsfaktor | Hinweise                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------------------------------|
| 1-Ethoxypropan-2-ol; 2PG1EE; 1-Ethoxy-2-propanol; Propylenglycol-monoethylether (CAS 1569-02-4) |                        |                  |                                          |
| Kurzfristig, systemisch, inhalativ                                                              | 500 mg/m <sup>3</sup>  | 3                | Toxizität bei wiederholter Verabreichung |
| Langfristig, systemisch, dermal                                                                 | 74 mg/kg KG/Tag        | 29               | Toxizität bei wiederholter Verabreichung |
| 2-Propanol; Isopropylalkohol; Isopropanol (CAS 67-63-0)                                         |                        |                  |                                          |
| Langfristig, systemisch, dermal                                                                 | 888 mg/kg KG/Tag       | 1                |                                          |
| Langfristig, systemisch, inhalativ                                                              | 500 mg/m <sup>3</sup>  | 1                |                                          |
| Dimethoxymethan (CAS 109-87-5)                                                                  |                        |                  |                                          |
| Langfristig, systemisch, dermal                                                                 | 17,9 mg/kg KG/Tag      | 100              | Toxizität bei wiederholter Verabreichung |
| Langfristig, systemisch, inhalativ                                                              | 0,31 mg/m <sup>3</sup> | 12,5             | Toxizität bei wiederholter Verabreichung |
| Ethanol; Ethylalkohol (CAS 64-17-5)                                                             |                        |                  |                                          |
| Kurzfristig, lokal, inhalativ                                                                   | 1900 mg/m <sup>3</sup> |                  | Reizung der Atemwege                     |
| Langfristig, systemisch, dermal                                                                 | 343 mg/kg KG/Tag       | 24               | Toxizität bei wiederholter Verabreichung |
| Langfristig, systemisch, inhalativ                                                              | 950 mg/m <sup>3</sup>  |                  |                                          |
| Kohlenwasserstoffe, C 6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 5% n-hexane (CAS EC921-024-6)     |                        |                  |                                          |
| Langfristig, systemisch, dermal                                                                 | 773 mg/kg KG/Tag       |                  |                                          |
| Langfristig, systemisch, inhalativ                                                              | 2035 mg/m <sup>3</sup> |                  |                                          |
| Methanol (CAS 67-56-1)                                                                          |                        |                  |                                          |
| Kurzfristig, lokal, inhalativ                                                                   | 260 mg/m <sup>3</sup>  |                  | Akute Toxizität                          |
| Kurzfristig, systemisch, dermal                                                                 | 40 mg/kg KG/Tag        |                  | Akute Toxizität                          |
| Langfristig, lokal, inhalativ                                                                   | 260 mg/m <sup>3</sup>  |                  | Akute Toxizität                          |

**Gesamtbevölkerung**

| Komponenten                                                                                     | Wert                   | Bewertungsfaktor | Hinweise                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------------------------------|
| 1-Ethoxypropan-2-ol; 2PG1EE; 1-Ethoxy-2-propanol; Propylenglycol-monoethylether (CAS 1569-02-4) |                        |                  |                                          |
| Kurzfristig, systemisch, inhalativ                                                              | 300 mg/m <sup>3</sup>  | 5                | Toxizität bei wiederholter Verabreichung |
| Langfristig, systemisch, dermal                                                                 | 44,3 mg/kg KG/Tag      | 48               | Toxizität bei wiederholter Verabreichung |
| 2-Propanol; Isopropylalkohol; Isopropanol (CAS 67-63-0)                                         |                        |                  |                                          |
| Langfristig, systemisch, dermal                                                                 | 319 mg/kg KG/Tag       | 2                | Toxizität bei wiederholter Verabreichung |
| Langfristig, systemisch, inhalativ                                                              | 89 mg/m <sup>3</sup>   | 2                | Toxizität bei wiederholter Verabreichung |
| Langfristig, systemisch, oral                                                                   | 26 mg/kg KG/Tag        | 2                | Toxizität bei wiederholter Verabreichung |
| Dimethoxymethan (CAS 109-87-5)                                                                  |                        |                  |                                          |
| Langfristig, systemisch, dermal                                                                 | 18,1 mg/kg KG/Tag      | 200              | Toxizität bei wiederholter Verabreichung |
| Langfristig, systemisch, inhalativ                                                              | 31,5 mg/m <sup>3</sup> | 50               | Toxizität bei wiederholter Verabreichung |
| Ethanol; Ethylalkohol (CAS 64-17-5)                                                             |                        |                  |                                          |
| Kurzfristig, lokal, inhalativ                                                                   | 950 mg/m <sup>3</sup>  |                  | Reizung der Atemwege                     |
| Langfristig, systemisch, dermal                                                                 | 206 mg/kg KG/Tag       | 40               | Toxizität bei wiederholter Verabreichung |
| Langfristig, systemisch, oral                                                                   | 87 mg/kg KG/Tag        | 20               | Toxizität bei wiederholter Verabreichung |
| Kohlenwasserstoffe, C 6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 5% n-hexane (CAS EC921-024-6)     |                        |                  |                                          |
| Langfristig, systemisch, dermal                                                                 | 699 mg/kg KG/Tag       |                  |                                          |
| Langfristig, systemisch, inhalativ                                                              | 608 mg/m <sup>3</sup>  |                  |                                          |
| Langfristig, systemisch, oral                                                                   | 699 mg/kg KG/Tag       |                  |                                          |
| Methanol (CAS 67-56-1)                                                                          |                        |                  |                                          |
| Kurzfristig, lokal, inhalativ                                                                   | 50 mg/m <sup>3</sup>   | 5                | Akute Toxizität                          |
| Kurzfristig, systemisch, dermal                                                                 | 8 mg/kg KG/Tag         | 5                | Akute Toxizität                          |
| Langfristig, lokal, inhalativ                                                                   | 50 mg/m <sup>3</sup>   | 5                | Akute Toxizität                          |

## Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentrationen (PNECs)

| Komponenten                                                                                     | Wert         | Bewertungsfaktor | Hinweise |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|----------|
| 1-Ethoxypropan-2-ol; 2PG1EE; 1-Ethoxy-2-propanol; Propylenglycol-monoethylether (CAS 1569-02-4) |              |                  |          |
| Boden                                                                                           | 1,97 mg/kg   | 50               |          |
| Sediment (Süßwasser)                                                                            | 37,6 mg/kg   |                  |          |
| Süßwasser                                                                                       | 10 mg/l      |                  |          |
| 2-Propanol; Isopropylalkohol; Isopropanol (CAS 67-63-0)                                         |              |                  |          |
| Boden                                                                                           | 28 mg/kg     | 30               | Oral     |
| Sediment (Süßwasser)                                                                            | 552 mg/kg    |                  |          |
| Sekundäre Vergiftung                                                                            | 160 mg/kg    |                  |          |
| Süßwasser                                                                                       | 140,9 mg/l   | 1                |          |
| Dimethoxymethan (CAS 109-87-5)                                                                  |              |                  |          |
| Boden                                                                                           | 4,654 mg/kg  | 30               | Oral     |
| Sediment (Süßwasser)                                                                            | 13,135 mg/kg |                  |          |
| Sekundäre Vergiftung                                                                            | 7,3 mg/kg    |                  |          |
| STP (Abwasserkläranlage)                                                                        | 10 g/l       | 1                |          |
| Süßwasser                                                                                       | 14,577 mg/l  | 10               |          |
| Ethanol; Ethylalkohol (CAS 64-17-5)                                                             |              |                  |          |
| Boden                                                                                           | 0,63 mg/kg   | 1000             |          |
| Sediment (Meerwasser)                                                                           | 2,9 mg/kg    | 10               |          |
| Süßwasser                                                                                       | 0,96 mg/l    |                  |          |
| Methanol (CAS 67-56-1)                                                                          |              |                  |          |
| Boden                                                                                           | 100 mg/kg    | 10               |          |
| Sediment (Süßwasser)                                                                            | 77 mg/kg     | 10               |          |
| STP (Abwasserkläranlage)                                                                        | 100 mg/l     |                  |          |
| Süßwasser                                                                                       | 20,8 mg/l    | 10               |          |

## Expositionsrichtlinien

### DFG-MAK (empfohlen), Deutschland: Hautresorptiv

|                                                                                                    |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1-Ethoxypropan-2-ol; 2PG1EE; 1-Ethoxy-2-propanol;<br>Propylenglycol-monoethylether (CAS 1569-02-4) | Hautresorptiv |
| Methanol (CAS 67-56-1)                                                                             | Hautresorptiv |

### TRGS 900 Grenzwerte, Deutschland: Hautresorptiv

|                                                                                                    |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1-Ethoxypropan-2-ol; 2PG1EE; 1-Ethoxy-2-propanol;<br>Propylenglycol-monoethylether (CAS 1569-02-4) | Hautresorptiv |
| Methanol (CAS 67-56-1)                                                                             | Hautresorptiv |

## 8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Geeignete technische Steuerungseinrichtungen</b> | Gute allgemeine Lüftung. Lüftungsgrad muss an die Bedingungen angepasst werden. Gegebenenfalls Prozesskammern, örtliche Abluftsysteme oder andere bauliche Maßnahmen zur Kontrolle der Konzentrationen in der Luft einsetzen, um diese unterhalb der empfohlenen Belastungsgrenzen zu halten. Wenn keine Expositionsgrenzen festgesetzt wurden, die Konzentrationen in der Luft auf einem akzeptierbaren Niveau halten. Augendusche und Sicherheitsdusche bereitstellen. |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Individuelle Schutzmaßnahmen, zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Allgemeine Angaben</b>         | Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden. Persönliche Schutzausrüstung muss in Übereinstimmung mit den geltenden CEN-Normen und nach Absprache mit dem Lieferanten für persönliche Schutzausrüstung gewählt werden.                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Augen-/Gesichtsschutz</b>      | Sicherheitsbrille mit Seitenschutz (oder Schutzbrille) tragen. Augenschutz entsprechend DIN EN 166 tragen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Hautschutz</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>- Handschutz</b>               | Bei der Verarbeitung Handschuhe zum Schutz vor chemikalien (Norm EN 374) tragen. Die Durchbruchzeit der Handschuhe sollte länger als die Gesamtdauer des Produkteinsatzes sein. Ist der Produkteinsatz länger als die Durchbruchzeit, sollten die Handschuhe nach entsprechender Einsatzzeit getauscht werden. Bei Vollkontakt: Handschuhmaterial: Nitril. Handschuhe mit einer Durchbruchzeit von 480 Minuten verwenden. Mindestdicke der Handschuhe 0.38 mm. |
| <b>- Sonstige Schutzmaßnahmen</b> | Geeignete chemikalienbeständige Kleidung tragen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Atemschutz</b>                 | Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen. Atemschutzgerät mit Chemikalienfiltern gegen organische Dämpfe, Vollmaske. (Filtertyp AX)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Thermische Gefahren</b>        | Geeignete Hitzeschutzbekleidung tragen, falls nötig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hygienemaßnahmen</b> | Bei der Arbeit nicht rauchen. Immer gute persönliche Hygiene einhalten, z. B Waschen nach der Handhabung des Materials und vor dem Essen, Trinken und/oder Rauchen. Arbeitskleidung und Schutzausrüstung regelmäßig waschen, um Kontaminationen zu entfernen. |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition

Zuständigen Geschäftsführer oder Bereichsleiter über alle Freisetzung in die Umwelt informieren. Die Emissionen von der Lüftung oder der Prozessausrüstung sollten überprüft werden, um sicherzustellen, dass sie die Umweltschutzbestimmungen einhalten. Abluftwäscher, Filter oder technische Änderungen an der Prozessausrüstung sind unter Umständen erforderlich, um die Emissionen auf ein zulässiges Maß abzusenken.

## ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

### 9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

|                                                             |                                          |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Aggregatzustand                                             | Flüssigkeit.                             |
| Form                                                        | Aerosol                                  |
| Farbe                                                       | Farblos.                                 |
| Geruch                                                      | Charakteristischer Geruch.               |
| Schmelzpunkt/Gefrierpunkt                                   | -114,1 °C (-173,4 °F) geschätzt          |
| Siedepunkt oder Anfangssiedepunkt und Siedebereich          | Steht nicht zur Verfügung.               |
| Entzündbarkeit (fest, gasförmig)                            | Steht nicht zur Verfügung.               |
| <b>Obere/untere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenzen</b> |                                          |
| Untere Entzündbarkeitsgrenze (%)                            | 1,8 % geschätzt                          |
| Obere Entzündbarkeitsgrenze (%)                             | 36 % geschätzt                           |
| Flammpunkt                                                  | -35,0 °C (-31,0 °F) Geschlossener Tiegel |
| Selbstentzündungstemperatur                                 | > 200 °C (> 392 °F)                      |
| Zersetzungstemperatur                                       | Steht nicht zur Verfügung.               |
| pH-Wert                                                     | Nicht anwendbar.                         |
| Löslichkeit(en)                                             |                                          |
| Löslichkeit (in Wasser)                                     | Nicht wasserlöslich                      |
| Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser                    | Steht nicht zur Verfügung.               |
| Dampfdruck                                                  | 5006,1 hPa geschätzt                     |
| Dampfdichte                                                 | Steht nicht zur Verfügung.               |
| Relative Dichte                                             | 0,77 g/cm <sup>3</sup>                   |
| Relative Dichte (Temperatur)                                | 20 °C (68 °F)                            |
| Partikeleigenschaften                                       | Steht nicht zur Verfügung.               |

### 9.2 Andere Sicherheitsmerkmale

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Chemische Familie            | Reiniger             |
| Explosive Eigenschaften      | Nicht explosiv.      |
| Verbrennungswärme (NFPA 30B) | 14,22 kJ/g geschätzt |
| Oxidierende Eigenschaften    | Nicht oxidierend.    |
| VOC                          | 745 g/l              |

## ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

|                                           |                                                                                                       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.1. Reaktivität                         | Das Produkt ist stabil und unter normalen Gebrauchs-, Lager- oder Transportbedingungen nicht reaktiv. |
| 10.2. Chemische Stabilität                | Das Material ist unter normalen Bedingungen stabil.                                                   |
| 10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen | Keine gefährlichen Reaktionen bekannt bei bestimmungsgemäßem Umgang.                                  |
| 10.4. Zu vermeidende Bedingungen          | Hohe Temperaturen vermeiden.                                                                          |
| 10.5. Unverträgliche Materialien          | Starke Oxidationsmittel. Aluminium. Chlor. Isocyanate                                                 |
| 10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte     | Kohlenstoffoxide.                                                                                     |

## ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

|                    |                                                                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allgemeine Angaben | Die Exposition gegenüber dem Stoff oder der Mischung kann gesundheitsschädigende Wirkungen verursachen. |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|



**Angaben zu wahrscheinlichen Expositionswegen**

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Einatmen</b>     | Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Kopfschmerzen. Übelkeit, Erbrechen. Anhaltendes Einatmen kann schädlich sein.                                                                                                                                    |
| <b>Hautkontakt</b>  | Verursacht Hautreizungen.                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Augenkontakt</b> | Verursacht schwere Augenreizung.                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Verschlucken</b> | Kann beim Verschlucken Unwohlsein verursachen. Verschlucken ist jedoch kein wahrscheinlicher primärer Expositionsweg am Arbeitsplatz.                                                                                                                             |
| <b>Symptome</b>     | Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Kopfschmerzen. Übelkeit, Erbrechen. Starke Augenreizung. Dieses Produkt kann Brennen, Tränenbildung, Rötung, Schwellung und verschwommene Sicht verursachen. Hautreizung. Kann Rötung und Schmerzen verursachen. |

**11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen**

**Akute Toxizität** Klassifikation basierend auf Berechnungsmethode. Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

| <b>Produkt</b>                                                                                  | <b>Spezies</b> | <b>Testergebnisse</b>   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
| <b>KONTAKT LR</b>                                                                               |                |                         |
| <u><b>Akut</b></u>                                                                              |                |                         |
| <b>Dermal</b>                                                                                   |                |                         |
| LD50                                                                                            | Kaninchen      | 3222 mg/kg              |
| <b>Einatmen</b>                                                                                 |                |                         |
| LC50                                                                                            | Ratte          | 26421 mg/l/4h           |
| <b>Oral</b>                                                                                     |                |                         |
| LD50                                                                                            | Kaninchen      | 4184 mg/kg              |
| <b>Komponenten</b>                                                                              | <b>Spezies</b> | <b>Testergebnisse</b>   |
| 1-Ethoxypropan-2-ol; 2PG1EE; 1-Ethoxy-2-propanol; Propylenglycol-monoethylether (CAS 1569-02-4) |                |                         |
| <u><b>Akut</b></u>                                                                              |                |                         |
| <b>Dermal</b>                                                                                   |                |                         |
| LD50                                                                                            | Kaninchen      | > 5000 mg/kg            |
| <b>Einatmen</b>                                                                                 |                |                         |
| LC50                                                                                            | Ratte          | > 10000 mg/l/4h         |
| <b>Oral</b>                                                                                     |                |                         |
| LD50                                                                                            | Ratte          | > 5000 mg/kg            |
| 2-Propanol; Isopropylalkohol; Isopropanol (CAS 67-63-0)                                         |                |                         |
| <u><b>Akut</b></u>                                                                              |                |                         |
| <b>Dermal</b>                                                                                   |                |                         |
| LD50                                                                                            | Kaninchen      | 12800 mg/kg             |
| <b>Einatmen</b>                                                                                 |                |                         |
| LC50                                                                                            | Ratte          | > 25000 mg/m3, 6 h      |
| <b>Oral</b>                                                                                     |                |                         |
| LD50                                                                                            | Ratte          | 4,7 g/kg                |
| Ethanol; Ethylalkohol (CAS 64-17-5)                                                             |                |                         |
| <u><b>Akut</b></u>                                                                              |                |                         |
| <b>Dermal</b>                                                                                   |                |                         |
| LD50                                                                                            | Kaninchen      | > 15800 mg/kg           |
| <b>Einatmen</b>                                                                                 |                |                         |
| LC50                                                                                            | Ratte          | 116,8 - 133,8 mg/l, 4 h |
| <b>Oral</b>                                                                                     |                |                         |
| LD50                                                                                            | Ratte          | 10470 mg/kg             |
| Kohlenwasserstoffe, C 6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 5% n-hexane                       |                |                         |
| <u><b>Akut</b></u>                                                                              |                |                         |
| <b>Dermal</b>                                                                                   |                |                         |
| LD50                                                                                            | Ratte          | 2920 mg/kg KG/Tag, 24 h |
| <b>Einatmen</b>                                                                                 |                |                         |
| LC50                                                                                            | Ratte          | 25200 mg/m3, 4 h        |
| <b>Oral</b>                                                                                     |                |                         |
| LD50                                                                                            | Ratte          | 5840 mg/kg KG/Tag       |

| Komponenten                                                        | Spezies                                                                                                                                                                                                                                                                          | Testergebnisse       |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Methanol (CAS 67-56-1)                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |
| <u>Akut</u>                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |
| <b>Dermal</b>                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |
| LD50                                                               | Kaninchen                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15800 mg/kg          |
| <b>Einatmen</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |
| LC50                                                               | Ratte                                                                                                                                                                                                                                                                            | 87,5 mg/l, 6 Stunden |
| <b>Oral</b>                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |
| LD50                                                               | Ratte                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5628 mg/kg           |
| <b>Ätz-/Reizwirkung auf die Haut</b>                               | Verursacht Hautreizungen.                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |
| <b>Schwere Augenschädigung</b>                                     | Verursacht schwere Augenreizung.                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
| <b>Reizung der Augen</b>                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |
| <b>Sensibilisierung der Atemwege</b>                               | Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.                                                                                                                                                                                                      |                      |
| <b>Sensibilisierung der Haut</b>                                   | Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.                                                                                                                                                                                                      |                      |
| <b>Keimzell-Mutagenität</b>                                        | Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.                                                                                                                                                                                                      |                      |
| <b>Karzinogenität</b>                                              | Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.                                                                                                                                                                                                      |                      |
| <b>Reproduktionstoxizität</b>                                      | Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.                                                                                                                                                                                                      |                      |
| <b>Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition</b>   | Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
| <b>Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition</b> | Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.                                                                                                                                                                                                      |                      |
| <b>Aspirationsgefahr</b>                                           | Aufgrund der Form des Produktes nicht wahrscheinlich.                                                                                                                                                                                                                            |                      |
| <b>Gemischbezogene gegenüber stoffbezogenen Angaben</b>            | Steht nicht zur Verfügung.                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |
| <b>11.2 Angaben über sonstige Gefahren</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |
| <b>Endokrinschädliche Eigenschaften</b>                            | Dieses Produkt enthält keine Bestandteile, die gemäß Artikel 57(f) der REACH-Verordnung, der Verordnung (EU) 2017/2100 oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission als Bestandteile mit endokrinschädigenden Eigenschaften betrachtet werden, in Mengen von 0,1% oder mehr. |                      |
| <b>Sonstige Angaben</b>                                            | Steht nicht zur Verfügung.                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |

## ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

**12.1. Toxizität** Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

| Komponenten                                                                                     | Spezies |                                           | Testergebnisse           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|--------------------------|
| 1-Ethoxypropan-2-ol; 2PG1EE; 1-Ethoxy-2-propanol; Propylenglycol-monoethylether (CAS 1569-02-4) |         |                                           |                          |
| <b>Wasser-</b>                                                                                  |         |                                           |                          |
| <i>Akut</i>                                                                                     |         |                                           |                          |
| Crustacea                                                                                       | EC10    | Crustacea                                 | 4600 mg/l, 16 h          |
|                                                                                                 | EC50    | Daphnie                                   | 21100 - 25900 mg/l, 48 h |
| Fische                                                                                          | LC50    | Fische                                    | 4600 - 10000 mg/l, 96 h  |
| 2-Propanol; Isopropylalkohol; Isopropanol (CAS 67-63-0)                                         |         |                                           |                          |
| <b>Wasser-</b>                                                                                  |         |                                           |                          |
| <i>Akut</i>                                                                                     |         |                                           |                          |
| Crustacea                                                                                       | LC50    | Salinenkrebs (Artemia salina)             | > 10000 mg/l, 24 Stunden |
| Fische                                                                                          | LC50    | Blauer Sonnenbarsch (Lepomis macrochirus) | > 1400 mg/l, 96 Stunden  |
| Kohlenwasserstoffe, C 6-C7, n-alkanes,isoalkanes,cyclics,< 5% n-hexane                          |         |                                           |                          |
| <b>Wasser-</b>                                                                                  |         |                                           |                          |
| <i>Akut</i>                                                                                     |         |                                           |                          |
| Algen                                                                                           | EC50    | Algen                                     | 30 - 100 mg/l, 72 h      |
| Crustacea                                                                                       | EC50    | Daphnie                                   | 3 mg/l, 48 h             |
| Fische                                                                                          | LC50    | Fische                                    | 11,4 mg/l, 96 h          |
| Methanol (CAS 67-56-1)                                                                          |         |                                           |                          |
| <b>Wasser-</b>                                                                                  |         |                                           |                          |
| <i>Akut</i>                                                                                     |         |                                           |                          |
| Crustacea                                                                                       | EC50    | Wasserflöhe (Daphnia magna)               | > 10000 mg/l, 48 Stunden |

| Komponenten                                              | Spezies                                                                                                                         | Testergebnisse                                                        |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Fische                                                   | LC50                                                                                                                            | Fettkopfelritze ( <i>Pimephales promelas</i> ) > 100 mg/l, 96 Stunden |
| <b>12.2. Persistenz und Abbaubarkeit</b>                 | Zur Abbaubarkeit der Inhaltsstoffe dieses Gemischs liegen keine Daten vor.                                                      |                                                                       |
| <b>12.3. Bioakkumulationspotenzial</b>                   |                                                                                                                                 |                                                                       |
| <b>Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log Kow)</b> |                                                                                                                                 |                                                                       |
| 2-Propanol; Isopropylalkohol; Isopropanol                | 0,05                                                                                                                            |                                                                       |
| Ethanol; Ethylalkohol                                    | -0,31                                                                                                                           |                                                                       |
| Methanol                                                 | -0,77                                                                                                                           |                                                                       |
| <b>Biokonzentrationsfaktor (BCF)</b>                     | Steht nicht zur Verfügung.                                                                                                      |                                                                       |
| <b>12.4. Mobilität im Boden</b>                          | Keine Daten verfügbar.                                                                                                          |                                                                       |
| <b>12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung</b>    | Diese Mischung enthält keine Substanzen, die als vPvB / PBT gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XIII, beurteilt wurden. |                                                                       |
| <b>12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften</b>            | Unbekannt                                                                                                                       |                                                                       |
| <b>12.7. Andere schädliche Wirkungen</b>                 | Das Produkt enthält flüchtige organische Verbindungen, die ein photochemisches Ozonbildungspotential haben.<br>GWP: 0           |                                                                       |

## ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

### 13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Restabfall</b>                          | Unter Beachtung der örtlichen behördlichen Bestimmungen beseitigen. Leere Behälter oder Einsätze können etwas Produktrückstand zurückhalten. Dieses Material und sein Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden (siehe: Entsorgungsanweisungen).                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Kontaminiertes Verpackungsmaterial</b>  | Da leere Behälter Produktrückstände enthalten, die Warnbeschriftung auch nach dem Leeren des Behälters befolgen. Leere Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen zwecks Wiedergewinnung oder Entsorgung. Leere Behälter nicht wieder verwenden.                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>EU Abfallcode</b>                       | Die Abfallschlüsselnummer soll in Absprache mit dem Verbraucher, dem Hersteller und dem Entsorger festgelegt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Entsorgungsmethoden / Informationen</b> | Sammeln und rückgewinnen oder in dicht verschlossenen Behältern einer zugelassenen Abfallentsorgung zuführen. Der Inhalt steht unter Druck. Nicht durchstechen, verbrennen oder zusammenquetschen. Das Eindringen dieses Materials ins Abwasser bzw. Wasserversorgungssystem ist zu vermeiden. Keine stehenden oder fließenden Gewässer mit Chemikalie oder Verpackungsmaterial verunreinigen. Inhalt/Behälter gemäß den lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. |
| <b>Besondere Vorsichtsmaßnahmen</b>        | Bei der Entsorgung alle massgebenden gesetzlichen Bestimmungen beachten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

|                                                             |                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ADR</b>                                                  |                                                                                                                        |
| <b>14.1. UN-Nummer</b>                                      | UN1950                                                                                                                 |
| <b>14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung</b>           | DRUCKGASPACKUNGEN                                                                                                      |
| <b>14.3. Transportgefahrenklassen</b>                       |                                                                                                                        |
| Klasse                                                      | 2.1                                                                                                                    |
| Nebengefahren                                               | -                                                                                                                      |
| Gefahr Nr. (ADR)                                            | Steht nicht zur Verfügung.                                                                                             |
| Tunnelbeschränkungscode                                     | (D)                                                                                                                    |
| ADR/RID - Klassifizierungscode:                             | 5F                                                                                                                     |
| <b>14.4. Verpackungsgruppe</b>                              | Entfällt                                                                                                               |
| <b>14.5. Umweltgefahren</b>                                 | Nein                                                                                                                   |
| <b>14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender</b> | Vor dem Handhaben die Sicherheitsanweisungen, Sicherheitsdatenblätter und Informationen zu Maßnahmen im Notfall lesen. |
| <b>IATA</b>                                                 |                                                                                                                        |
| <b>14.1. UN number</b>                                      | UN1950                                                                                                                 |
| <b>14.2. UN proper shipping name</b>                        | AEROSOLS                                                                                                               |
| <b>14.3. Transport hazard class(es)</b>                     |                                                                                                                        |
| Class                                                       | 2.1                                                                                                                    |

|                                           |                                                                         |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Subsidiary risk</b>                    | -                                                                       |
| <b>14.4. Packing group</b>                | Not applicable                                                          |
| <b>14.5. Environmental hazards</b>        | No                                                                      |
| <b>14.6. Special precautions for user</b> | Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling. |

#### IMDG

|                                           |                                                                         |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. UN number</b>                    | UN1950                                                                  |
| <b>14.2. UN proper shipping name</b>      | AEROSOLS                                                                |
| <b>14.3. Transport hazard class(es)</b>   |                                                                         |
| <b>Class</b>                              | 2.1                                                                     |
| <b>Subsidiary risk</b>                    | -                                                                       |
| <b>14.4. Packing group</b>                | Not applicable                                                          |
| <b>14.5. Environmental hazards</b>        |                                                                         |
| <b>Marine pollutant</b>                   | No                                                                      |
| <b>EmS</b>                                | F-D, S-U                                                                |
| <b>14.6. Special precautions for user</b> | Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling. |

**14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten** Nicht nachgewiesen.

ADR; IATA; IMDG



## ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

**15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch**

#### EU-Vorschriften

**Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen, Anhang I und II, in der geänderten Fassung**

Nicht eingetragen.

**Verordnung (EU) 2019/1021 zu persistenten organischen Schadstoffen (Neuaufgabe), in der geänderten Fassung**

Nicht eingetragen.

**Verordnung (EG) Nr. 649/2012 über die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien, Anhang I, Teil 1 in der geänderten Fassung**

Nicht eingetragen.

**Verordnung (EG) Nr. 649/2012 über die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien, Anhang I, Teil 2 in der geänderten Fassung**

Nicht eingetragen.

**Verordnung (EG) Nr. 649/2012 über die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien, Anhang I, Teil 3 in der geänderten Fassung**

Nicht eingetragen.

**Verordnung (EG) Nr. 649/2012 über die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien, Anhang V, in der geänderten Fassung**

Nicht eingetragen.

**Verordnung (EG) Nr. 166/2006 Anhang II Europäisches Schadstofffreisetzungs- und -verbringungsregister, in der geänderten Fassung**

Kohlendioxid (CAS 124-38-9)

**Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, REACH Artikel 59(10) Kandidatenliste in der derzeit durch die ECHA veröffentlichten Form**

Nicht eingetragen.

#### Zulassungen

**Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, REACH Anhang XIV Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe, in der geänderten Fassung**

Nicht eingetragen.

## Beschränkungen für die Verwendung

**Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, REACH Anhang XVII Stoffe, die für das Inverkehrbringen und die Verwendung der Zulassungspflicht unterliegen**

2-Propanol; Isopropylalkohol; Isopropanol (CAS 67-63-0)  
Ethanol; Ethylalkohol (CAS 64-17-5)  
Methanol (CAS 67-56-1)

**Richtlinie 2004/37/EG: Über den Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch Karzinogene oder Mutagene am Arbeitsplatz, in der geänderten Fassung**

Nicht eingetragen.

## Andere EU Vorschriften

**Richtlinie 2012/18/EU zur Beherrschung von Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen, in der geänderten Fassung**

1-Ethoxypropan-2-ol; 2PG1EE; 1-Ethoxy-2-propanol; Propylenglycol-monoethylether (CAS 1569-02-4)  
2-Propanol; Isopropylalkohol; Isopropanol (CAS 67-63-0)  
Ethanol; Ethylalkohol (CAS 64-17-5)  
Methanol (CAS 67-56-1)

## Andere Verordnungen

Einstufung und Kennzeichnung des Produkts gemäß der (EG) Richtlinie 1272/2008 (CLP) in ihrer geänderten Fassung. Dieses Sicherheitsdatenblatt erfüllt die Anforderungen (EG) Verordnung Nr. 1907/2006, in der geänderten Fassung.

## Nationale Vorschriften

Beim Arbeiten mit Chemikalien sind die nationalen Vorschriften gemäß der Richtlinie 98/24/EWG in der geänderten Form zu befolgen.

## Wassergefährdungsklasse (WGK)

AwSV

WGK2

## 15.2.

Es wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt.

## Stoffsicherheitsbeurteilung

## ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

### Liste der Abkürzungen

ADN: Europäisches Übereinkommen über die Internationale Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstraßen.

ADR: Europäische Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße.

ADR: Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße.

AGW: Arbeitsplatzgrenzwert

ATE: Schätzwert der akuten Toxizität gemäß der VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008 (CLP).

CAS: Chemical Abstracts Service.

Obergrenze: Oberer Grenzwert für kurzfristige Exposition.

CEN: Europäisches Komitee für Normung.

CLP: Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008 zur Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen.

GWP: Klimawirksamkeit.

IATA: Internationaler Luftverkehrsverband.

IBC-Code: Internationaler Code für den Bau und die Ausrüstung von Schiffen zur Beförderung gefährlicher Chemikalien als Massengut.

IMDG: Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen.

MAK: Maximale Arbeitsplatzkonzentration - DFG).

MARPOL: Internationales Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe .

PBT: Persistent, bioakkumulativ und toxisch.

REACH: Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe).

RID: Règlement International concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail (Verordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)).

RID: Ordnung über die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter.

TLV: Grenzwert.

TWA: Time Weighted Average (Zeitgewichteter Mittelwert).

VOC: Flüchtige organische Verbindungen.

vPvB: Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar.

STEL: Short-term Exposure Limit (Kurzzeitgrenzwert).

## Referenzen

Steht nicht zur Verfügung.

## Informationen über Evaluierungsmethode für die Einstufung eines Gemischs

Die Einstufung für Gesundheit und Umweltgefahren wurde abgeleitet aus einer Kombination von Rechenverfahren und, falls verfügbar, Testdaten.

**Jeder in den Abschnitten 2 bis  
15 nicht vollständig  
ausgeschriebene  
Gefahrenhinweis ist hier in  
vollem Wortlaut  
wiederzugeben**

H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.  
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.  
H280 Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren.  
H301 Giftig bei Verschlucken.  
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.  
H311 Giftig bei Hautkontakt.  
H315 Verursacht Hautreizungen.  
H319 Verursacht schwere Augenreizung.  
H331 Giftig bei Einatmen.  
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.  
H370 Schädigt die Organe.  
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

**Angaben zur Revision**  
**Schulungsinformationen**  
**Haftungsausschluss**

Keine.

Beim Umgang mit diesem Material sind die Schulungsanweisungen zu befolgen.

CRC Industries Europe bvba kann nicht alle Bedingungen voraussehen, unter denen diese Informationen und das Produkt oder die Produkte anderer Hersteller in Verbindung mit ihrem Produkt verwendet werden können. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, sichere Bedingungen bei der Handhabung, Lagerung und Entsorgung des Produkts sicherzustellen und die Haftung für Verlust, Verletzungen, Schäden oder Kosten aufgrund unsachgemäßen Gebrauchs zu übernehmen. Die Angaben in diesem Datenblatt entsprechen dem derzeitigen Kenntnisstand.