

TECHN. MITTEILUNG Nr. 00058/LB - 02.07.2013

BETREFF: M500 BOTTICH BEFESTIGUNGSSCHELLE TÜRDICHTUNG: KORREKTE BEFESTIGUNG UND MAß.

Seit September 2012 (Datum auf dem Typenschild 1235) wurde ein neues Maß für das korrekte Befestigen der Befestigungsschelle bei allen M500 Bottichen in der Produktion eingeführt. **Die Einhaltung dieser Maße ist wichtig, um die Verformung des vorderen Flansches des Bottichs**, die eine Berührung der Türdichtung mit der vorderen Kante der Trommel verursachen könnte, zu vermeiden. Wann immer es notwendig ist, die Türdichtung oder den Bottich zu ersetzen, erwarten wir, dass Sie die Befestigungsschelle mit den Abmessungen, wie in den Abbildungen gezeigt, befestigen. Die Abmessungen können mit einer digitalen Schieblehre auf zwei verschiedene Arten (siehe Bild A und B) überprüft werden.



Bild A

Die Abmessung muss 23.60 mm. (± 1 mm.) betragen, wenn die Länge der Schraubenfeder geprüft wird.



Bild B

Die Abmessung muss 22.25 mm. (± 1 mm.) betragen, wenn der innere Teil des Bolzens gemessen wird.

Danke für Ihre Aufmerksamkeit.

GIAS Italien